



TS-410E-8G

| | |
|---|--|
| CPU | Procesador Intel® Celeron® J6412 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,6 GHz |
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics para procesadores Intel® de 10.ª generación |
| Unidad de coma flotante | Yes |
| Motor de cifrado | Yes (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada de hardware | Yes |
| Memoria del sistema | 8 GB de memoria integrada (no ampliable) Nota: Reserva parte de la RAM para usarla como memoria gráfica compartida. |
| Memoria máxima | 8 GB de memoria integrada (no ampliable) |
| Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Compatibilidad de unidades | Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente | Yes |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Yes |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Wake-on-LAN (WOL) | Yes |
| Jumbo Frame | Yes |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 4 |

| | |
|---|--|
| Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) |
| Factor de forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, SSD 1-4 |
| Botones | Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 180 × 59.1 × 244 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo) |
| Peso (neto) | 3.87 kg |
| Peso (bruto) | 3.87 kg |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de alimentación externo, 90 W y superior, 100-240 V de CA |
| Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 13.494 W |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 22.694 W Probado con unidades totalmente llenas. |
| Advertencia del sistema | Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | Yes |
| Garantía estándar | 3 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.